

PCM303D 压力变送器

特点

- 316L 不锈钢隔离膜片结构
- 高精度，全不锈钢结构
- 体积小，重量轻
- 抗干扰强，长期稳定性好
- 形式结构多样化，安装使用方便
- 量程范围宽，可测量绝压、表压和密封压
- 抗振动，抗冲击

用途及行业

- 过程控制
- 航空、航天
- 汽车、医疗设备
- 管道系统

注意：

- 1 切勿用硬物碰触膜片，会导致隔离膜片损坏。
- 2 安装前请仔细阅读产品使用说明书，并核对产品的相关信息。
- 3 严格按照接线方式接线，否则会导致产品损坏和其他潜在故障。
- 4 错误的使用，会导致危险和人身伤害。



产品概述

PCM303D 压力变送器，压力敏感核心采用扩散硅芯体，内部的专用数字电路将传感器毫伏信号转换成标准电流信号，可以直接与计算机接口卡、控制仪表、智能仪表或 PLC 等方便相连，远距离传输可以采用电流输出方式。体积小、重量轻、全不锈钢密封结构，可在腐蚀性环境中工作。该产品安装方便简洁，具有极高的抗振和抗冲击性能，广泛应用于过程控制、航空、航天、汽车、医疗设备、HVAC 等领域。

注意：

- 1 文件不要误用。
- 2 本选型中的信息仅供参考，不可用此文件作为产品安装指导。
- 3 在产品说明书上提供了完整的安装、操作和维护资料。
- 4 错误的使用，会导致危险和人身伤害。



性能参数

量程范围	0~35kPa...60MPa
压力类型	表压、绝压、密封压
精 度	0.5%FS
迟 滞	0.1%FS
重 复 性	0.1%FS
温 漂	≤35kPa: ±3%FS(0℃~60℃) 其他量程: ±1.5%FS(-10℃~70℃)
上电响应时间	≤90ms (上升到 90%FS)
过载压力	参考量程选择表
使用寿命	≥1×10 ⁶ 压力循环
环境温度	-20℃~85℃
介质温度	-30℃~105℃

性能参数 (续)

储存温度	-40℃~125℃
EMC	抗扰度:IEC 61000-6-2, 辐射:IEC 61000-6-3
绝缘电阻	≥250MΩ/500VDC(100MΩ/250VDC)
振动性能	正弦曲线: 20g, 25Hz~2kHz; IEC 60068-2-6 随机: 7.5grms, 5Hz~1kHz; IEC 60068-2-64
耐冲击	冲击: 200g/1ms; IEC 60068-2-27 自由落体: 1m; IEC 60068-2-32
防护等级	IP65
浪涌	IEC 61000-4-5 3级 2KV
耐电压	电流输出: 500V/AC 1min
静电	IEC 61000-4-2 4级
介质兼容	与 304 不锈钢兼容的各种介质
六方	HEX27
防爆等级	本安防爆 Exia II CT6 (只针对 4~20mA)
净重	150~180g

输出与供电	
代 码	B1
输 出	4~20mA
供 电	12~30VDC

电气连接及接线方式		
接头代码	J5: 大赫斯曼	J4: M12×1 航插
尺寸图 单位: mm		
防护等级	IP65	IP65
接线方式 (2线电流)	针 1: 电源+ (红线) 针 2: 电流输出 (绿线)	针 1: 电源+ (红线) 针 2: 电流输出 (绿线)

电气连接及接线方式 (续)

接头代码	J3: 直接引线	J3H: 赫斯曼直接引线
尺寸图 单位: mm		
防护等级	IP65	IP65
接线方式 (2线电流)	红线: 电源+ 绿线: 电流输出	红线: 电源+ 绿线: 电流输出

阻尼器的选用


应用

气蚀, 液锤和压力峰值可能发生在具有流速变化的空气或液体系统中。例如阀门的快速关闭或泵的启动和停止。

即使在相当低的操作压力下, 入口和出口也可能会出现这些问题。

介质条件

在含有颗粒的液体中, 可能会发生喷嘴堵塞的现象。垂直安装变送器可以最大限度地减少堵塞的风险, 因为流体的流动仅限于启动初期, 而喷嘴后部的体积是固定的, 而且喷嘴的孔径相对较大(1.2mm)。



螺纹接口

螺纹代码	C1: M20×1.5-6g	C2: G1/2	C3: G1/4
尺寸图 单位: mm			
建议扭矩	15~25Nm	15~25Nm	15~25Nm
螺纹代码	C4: M14×1.5	C5: NPT1/4、Z1/4	C7: NPT1/2
尺寸图 单位: mm			
建议扭矩	15~25Nm	15~25Nm	15~25Nm
螺纹代码	C22: M16×1.5	C23: M18×1.5	

尺寸图 单位: mm			
建议扭矩	15~25Nm	15~25Nm	

注: 扭矩取决于各种因素, 例如垫片材料、配套材料、螺纹润滑及压力大小。

量程选择


量程代码	压力类型	量程范围	过载压力	爆破压力	备注
10k	G	0~10kPa	300%FS	600%FS	
35k	G、A	0~35kPa	300%FS	600%FS	
70k	G	0~70kPa	200%FS	500%FS	
100k	G、A	0~100kPa	200%FS	500%FS	
250k	G、A	0~250kPa	200%FS	500%FS	
600k	G、A	0~600kPa	200%FS	500%FS	
1M	G、A	0~1MPa	200%FS	500%FS	
1.6M	G、A、S	0~1.6MPa	200%FS	500%FS	
2.5M	S	0~2.5MPa	200%FS	500%FS	
6M	S	0~6MPa	200%FS	400%FS	
10M	S	0~10MPa	200%FS	400%FS	
25M	S	0~25MPa	200%FS	400%FS	
40M	S	0~40MPa	200%FS	400%FS	
60M	S	0~60MPa	150%FS	300%FS	

注: G 表压、A 绝压、S 密封压。

配件

名称	外形	描述	物料号
M4 阻尼器		见阻尼器的选用	100030500027
国产赫斯曼插头		国产	100040301005
M12 航插 (头)		MB12FAAFF04ST	100040304001

选型



举例：PCM303D-35kGB1C3J5

表示型号为 PCM303D，量程为 0~35kPa，压力方式为表压，输出信号为 4~20mA，螺纹接口为 G1/4，电气接头为大赫斯曼。

订购提示

- 1、选型时请注意被测介质与产品接触部分的兼容性。
- 2、量程在 1~35kPa 之间，可定制（量程≤6kPa，选用不充油的压力传感器，测量介质必须是纯净气体）。
- 3、量程在 25~100MPa 之间，应用现场有超强压力冲击的，可定制。

联系我们

销售热线：400-8508-330

公司网站：www.wt-tech.com

南京工厂：南京市滨江开发区闻莺路 5 号

鞍山工厂：鞍山市高新区越岭路 262 号 4 号楼

研发中心：南京市江宁区九龙湖国际企业总部园 B2 楼 13 整层



更多精彩 关注沃天